

Гайки, комплекты болтов и зажимы

Скользящие гайки для профилей AS и опор TP2, НК1 и НК2.

Макс.

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4. нагрузка (кг)

| | | | | | | |
|-----|---------|---------|----|----|--------|-----|
| 677 | 1449684 | SMT HDG | 10 | шт | M10x40 | 800 |
| 678 | 1449649 | TB HDG | 20 | шт | M10 | 800 |

HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.

| | | | | | | |
|-----|---------|---------|----|----|--------|-----|
| 679 | 1430422 | HST SMT | 20 | шт | M10x40 | 800 |
|-----|---------|---------|----|----|--------|-----|

Комплекты болтов RS.


HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

| | | | | | | |
|-----|---------|----------|----|----|------------|--|
| 680 | 1449697 | RS 1 HDG | 10 | шт | M6x12 + M6 | |
| 681 | 1449698 | RS 2 HDG | 20 | шт | M8x40 + M8 | |
| 682 | 1449699 | RS 3 HDG | 50 | шт | M8x70 + M8 | |

HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.

| | | | | | | |
|-----|---------|----------|----|----|------------|--|
| 683 | 1430428 | HST RS 1 | 10 | шт | M6x12 + M6 | |
| 684 | 1430429 | HST RS 2 | 20 | шт | M8x40 + M8 | |
| 685 | 1430430 | HST RS 3 | 50 | шт | M8x70 + M8 | |

SMT



TB

